



ピストルノズル 後部のツマミを回して直射から円錐に噴霧できます。

品名 フード付ピストル噴口FS-1
小売価格: 11,500円
No.2900013800



全長: 185mm
重量: 465g



噴霧動画

性能表 (口径φ1.8) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)	1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒状 6.6	7.4	8.3	8.8
	噴霧状 4.4	4.9	5.3	5.9
到達距離(m)	棒状 8.5	9.0	9.5	9.5
	噴霧状 3.6	5.0	5.5	5.5

品名 フード付ピストル噴口FL-1
小売価格: 13,300円
No.2900015975



全長: 350mm
重量: 545g



噴霧動画

性能表 (口径φ1.8) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)	1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒状 6.6	7.4	8.3	8.8
	噴霧状 4.4	4.9	5.3	5.9
到達距離(m)	棒状 8.5	9.0	9.5	9.5
	噴霧状 3.6	5.0	5.5	5.5

品名 コルト噴口C-1
小売価格: 7,800円
No.2900009375



全長: 115mm
重量: 305g



噴霧動画

性能表 (口径φ1.8) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)	1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒状 6.0	6.4	7.5	8.0
	噴霧状 4.8	5.3	6.0	6.6
到達距離(m)	棒状 7.0	7.5	8.0	8.5
	噴霧状 4.5	5.0	5.5	6.0

品名 コルト噴口C-2
小売価格: 6,100円
No.2900007325



全長: 250mm
重量: 260g



噴霧動画

性能表 (口径φ1.5) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)	1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒状 3.7	4.5	5.4	6.3
	噴霧状 2.7	3.1	3.8	4.4
到達距離(m)	棒状 7.5	8.0	8.5	9.0
	噴霧状 3.0	3.5	4.0	4.5

洗浄ノズル 直射・円錐と遠近自在の洗浄ノズルです。

品名 高圧洗浄ノズルSH-13

小売価格: 26,000円
No.2900031200



全長: 750mm
重量: 1,370g



噴霧動画

性能表 (口径φ2.3) 取付ねじG1/2

圧力(MPa)	3.0	4.0	5.0	7.0	8.0
水量(ℓ/min)	13.0	15.0	17.0	20.0	21.0

鉄砲ノズル 遠距離に飛ばせる遠近自在の鉄砲です。

品名 超遠距離鉄砲ノズル

小売価格: 14,500円
No.2900017400



性能表 (口径φ3.5) 取付ねじG3/8及びG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)	1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒状 27.2	32.0	36.0	39.5
	噴霧状 15.8	18.6	20.5	22.6
到達距離(m)	棒状 14.5	15.5	17.0	18.0
	噴霧状 6.0	7.0	8.0	8.5

全長: 1,050mm
重量: 845g



噴霧動画

品名 ミニ遠距離鉄砲ノズル

小売価格: 13,000円
No.2900015600



性能表 (口径φ2.5) 取付ねじG3/8及びG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)	1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒状 14.0	16.3	18.0	19.5
	噴霧状 8.6	9.8	11.0	12.0
到達距離(m)	棒状 12.5	13.0	15.5	16.0
	噴霧状 6.0	7.0	8.0	8.5

全長: 740mm
重量: 680g



噴霧動画

畦畔ノズル 足元から長帯域均一散布が可能です。

品名 Wミニ鉄砲ノズルW-1

小売価格: 11,200円
No.2900013450



性能表 (主噴口φ1.7副ノズルφ1.2) 取付ねじG1/4

噴霧状態/圧力(MPa)	1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	棒状 8.2	9.0	10.2	11.2
	噴霧状 4.4	5.3	5.9	6.7
到達距離(m)	棒状 10.2	10.6	11.0	11.5
	噴霧状 5.0	5.5	6.0	6.5

全長: 825mm
重量: 620g



噴霧動画

液肥注入機 土壌に突き刺して使用します。

品名 ポアーノズルS型
小売価格: 22,000円
No.2900026400

品名 ポアーノズルSDX型
小売価格: 27,300円
No.2900032775



全長: 930mm
重量: 1,185g



全長: 930mm
重量: 1,280g

S型性能表 (噴口口径φ2.0×4方向) 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	17.9	22.2	25.0	28.2	30.5

SDX型性能表 (噴口口径φ2.0×4方向)(オフィス口径φ1.7) 取付ねじG1/4

圧力(MPa)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
水量(ℓ/min)	4.6	5.7	6.6	7.1	7.8



ポアーノズルS型



ポアーノズルSDX型

希望小売価格は消費税別です。